



SCR100

CZYTNIK KONTROLI DOSTĘPU

Pierwszy zintegrowany, bazujący na IP czytnik kontroli dostępu.

Wbudowany kontroler pozwala na bezpośrednie podpięcie zamka, czujnika, przycisku otwarcia drzwi itp.

Nowoczesna obudowa bez wyświetlacza i klawiatury zapewnia możliwość stosowania urządzenia na zewnątrz (wodoodporny i pyłoodporny).

Profesjonalna kontrola dostępu, możliwość podzielenia na 50 stref czasowych - 5 grup i 10 kombinacji otwarcia drzwi.

Łatwy w instalacji, bez problemu dopasuje się do sieci przedsiębiorstwa (TCP/IP)

Dane techniczne:

Liczba kart:	30 000
Pojemność zdarzeń:	50 000
Odległość odczytu:	10 -15 cm
Czas odczytu:	< 0,2 s
Połączenie:	TCP/IP, RS232/485, USB
Zasilanie:	12V DC / 1,5A
Wyjście przekaźnikowe:	12V DC / max 3A
Wymiary:	153x95,5x35,5 (mm)
Temperatura pracy:	0°C~45°C
Wilgotność otoczenia:	20%~80%
Funkcje:	Wiegand IN Wiegand OUT Monitoring online Zarządzany z oprogramowania
Opcje dodatkowe:	Moduł MIFARE Webserwer

DYSTRYBUTOR: